

FICHA DE DATOS - CUMBRERA ADVANCE PREMIUM LUSA

ES

Dimensiones Promedios declarados (mm)

| Pasta | Longitud | Ancho (b1) | Ancho (b2) |
|--------|----------|------------|------------|
| Rojo | 440 mm | 260 mm | 205 mm |
| Blanca | 445 mm | 262 mm | 205 mm |
| Sintra | 445 mm | 262 mm | 205 mm |

| Pasta | Peso | Rendimiento | Garantía |
|--------|----------|-------------|----------|
| Rojo | 3,550 Kg | 2,5 Un/MI | 50 años |
| Blanca | 3,400 Kg | 2,5 Un/MI | 50 años |
| Sintra | 3,400 Kg | 2,5 Un/MI | 50 años |



De acuerdo con la norma de producto, EN 1304, se aceptan variaciones de +/- 2% sobre los valores medios declarados de las tejas.

Embalaje

| Pasta | Longitud | Ancho | Altura | Volumen | Peso | Unidades por Embalaje | Unidades por Palets |
|--------|----------|--------|--------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|
| Rojo | 1,10 m | 1,00 m | 0,98 m | 1,080 m ³ | 552 Kg | 5 Un | 160 Un |
| Blanca | 1,10 m | 1,00 m | 0,98 m | 1,080 m ³ | 490 Kg | 6 Un | 144 Un |
| Sintra | 1,10 m | 1,00 m | 0,98 m | 1,080 m ³ | 490 Kg | 6 Un | 144 Un |

Características Técnicas (EN 1304)

| Información | Planaridad (Regularidad forma) | Retilinearidade | Resistencia a la helada (método simple) | Resistencia a la flexión | Impermeabilidad (Método 2) | Rastreabilidad | Reacción al fuego (clase A) | Comportamiento al fuego exterior | Listones de espaciado |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Rojo | En Conformidad | En Conformidad | Resistente - N1 (>150 ciclos) | En Conformidad | 100% Estanque - Categoría 1 | En Conformidad | Clase A1 | Juzgado Satisfactorio | |
| Blanca | En Conformidad | En Conformidad | Resistente - N1 (>150 ciclos) | En Conformidad | 100% Estanque - Categoría 1 | En Conformidad | Clase A1 | Juzgado Satisfactorio | |
| Sintra | En Conformidad | En Conformidad | Resistente - N1 (>150 ciclos) | En Conformidad | 100% Estanque - Categoría 1 | En Conformidad | Clase A1 | Juzgado Satisfactorio | |
| Valor Estándar | 1,50% | 1,50% | N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30 | > 1200 N | Categoría 1 < 0,8 | - | Clase A1 | Juzgado Satisfactorio | ±2% |
| Norma | EN 1024 | EN 1024 | EN 539-2 | EN 538 | EN 539-1 | EN 1304 | EN 1304 | EN 1304 | EN 1024 |

| Fecha de la última rectificación | Director de Calidad | Revisión |
|----------------------------------|---------------------|----------|
| Verificado a 12/04/2019 | | abr/19 |

Los productos UM cumplen con la directiva 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
CUBIERTAS PARA TODA LA VIDA



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company