Dimensões Médias Declaradas (mm)


Pasta
Vermelha
Castanha

Comprimento

Largura (b1)	
255 mm	
255 mm	

Largura (b2)





I	Rendimento
	N/A
	N/A

Garanti	а
30	anos
30	anos



De acordo com a norma de produto, EN 1304, são aceites variações de \pm 2% sobre os valores médios declarados das telhas.

Características da Embalagem Tipo Palete

Pasta	Comprimento	Largura	Altura	Volume (M3)	Peso	Unid por Molho	Unid por Palete
Vermelha	1,20 m	0,80 m			136 Kg	5	30 Un
Castanha	1,20 m	0,80 m			136 Kg	5	30 Un

Características Técnicas Normativas (EN 1304)

Informação	Planaridade (Regularidade da Forma)	Retilinearidade	Resistência ao Gelo (Método de Ensaio Único Europeu)	Resistência à Flexão	Impermeabilidade (Método 2)	Rastreabilidade	Reação ao Fogo	Comportamento ao Fogo Exterior	Espaçamento Médio do Ripado
Vermelha	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	N/A	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	N/A
Castanha	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	N/A	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	N/A
Valor da Norma	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Categoria 1 < 0,8	-	Classe A1	Julgado Satisfatório	±2%
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Data da Última Retificação	Diretor de Qualidade	Revisão	
Verificado a 11/03/2019	for 6in ginls	mar/19	

Os produtos UM cumprem a diretiva 89/106/CE









Rua do Arieiro nº 72, 3105-222 Meirinhas | Portugal T +351 236 949 000 F +351 236 949 049 GPS 39º 50' 57" N 8º 42' 44" W geral@umbelino.pt www.umbelino.pt

