

FICHE TÉCNIQUE - FAT 3V F UM LUSA

FR

Dimensions Moyennes Déclarées (mm)

Pâte	Longueur	Larguer (b1)	Larguer (b2)
Rouge		255 mm	210 mm
Marron		255 mm	210 mm

Pâte	Poids	Quantité	Garantie
Rouge	3,800 Kg	N/A	30 ans
Marron	3,800 Kg	N/A	30 ans



Selon la norme de produit EN 1304, des variations de $\pm 2\%$ sont acceptées par rapport aux valeurs moyennes déclarées des carreaux.

Caractéristiques d'Emballage Type Palette

Pâte	Longueur	Larguer	Hauteur	Volume (M3)	Poids	Unités par Emballage	Unités par Palette
Rouge	1,20 m	0,80 m			135 Kg	5	30 Un
Marron	1,20 m	0,80 m			135 Kg	5	30 Un

Caractéristiques Techniques Normatives (EN 1304)

Information	Planéité (Régularité de la Forme)	Retilinéarité	Résistance au Glace	Résistance à la Flexion	Imperméabilité	Traçabilité	Réaction au Feu	Comportement au Feu Extérieur	Espacement Moyen entre Liteaux
Rouge	Conform	Conform	Resistant - N1 (>150 cycles)	N/A	100% Étang - Catégorie 1	Conform	Niveau A1	Jugé satisfaisant	N/A
Marron	Conform	Conform	Resistant - N1 (>150 cycles)	N/A	100% Étang - Catégorie 1	Conform	Niveau A1	Jugé satisfaisant	N/A
Valeur de la Norme	1,50%	1,50%	N1 - ≥ 150 N2 - ≥ 90 N3 - ≥ 30	> 1200 N	Classe 1 < 0,8	-	Classe A1	Jugé satisfaisant	$\pm 2\%$
Norme	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Dernière Date D'ajustement	Responsable de Qualité	Révision
Vérifié 11/03/2019		mar/19

Les produits UM sont conformes la directive 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COVERTURES POUR LA VIE



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company