

FICHA TÉCNICA - 45CM BICA FUR UM CANUDO

PT

Dimensões Declaradas (mm)

Pasta	Comprimento	Largura (b1)	Largura (b2)
Vermelha	445 mm	160 mm	130 mm
Branca	451 mm	165 mm	130 mm
Sintra	451 mm	165 mm	130 mm



Pasta	Peso	Rendimento	Garantia
Vermelha	1,800 Kg	5 Un/ML	35 anos
Branca	1,700 Kg	5 Un/ML	35 anos
Sintra	1,750 Kg	5 Un/ML	35 anos

De acordo com a norma de produto, EN 1304, são aceites variações de +/- 2% sobre os valores médios declarados das telhas.

Características da Embalagem tipo Paleta

Pasta	Comprimento	Largura	Altura	Volume	Peso	Unid por molho	Unid por paleta
Vermelha							
Branca							
Sintra							

Características Técnicas Normativas (EN 1304)

Informação	Planaridade (Regularidade da forma)	Retilinearidade	Resistência ao gelo (Método Único)	Resistência à flexão	Impermeabilidade (Método 2)	Rastreabilidade	Reação ao fogo (Classe A)	Comportamento ao fogo exterior	Espaçamento do ripado
Vermelha	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	Conforme	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	
Branca	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	Conforme	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	
Sintra	Conforme	Conforme	Resistente - N1 (>150 ciclos)	Conforme	100% Estanque - Categoria 1	Conforme	Classe A1	Julgado Satisfatório	
Valor da Norma	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Categoria 1 < 0,8	-	Classe A1	Julgado Satisfatório	±2%
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Data da última retificação	Diretor de Qualidade	Revisão
Verificado a 11/03/2019		mar/19

Os produtos UM cumprem a diretiva 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COBERTURAS PARA A VIDA



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company