

FICHE TÉCNIQUE - 45CM COUR PER UM CANUDO

FR

Dimensions (mm)

Pâte	Longueur	Larguer (b1)	Larguer (b2)
Rouge	445 mm	160 mm	130 mm
Blanc	451 mm	165 mm	130 mm
Sintra	451 mm	165 mm	130 mm



Pâte	Poids	Quantité	Garantie
Rouge	1,800 Kg	5 Un/ML	35 ans
Blanc	1,700 Kg	5 Un/ML	35 ans
Sintra	1,750 Kg	5 Un/ML	35 ans

Selon la norme de produit EN 1304, des variations de +/- 2% sont acceptées par rapport aux valeurs moyennes déclarées des carreaux.

Emballement

Pâte	Longueur	Larguer	Hauteur	Volume	Poids	Unités par emballage	Unités par Palettes
Rouge							
Blanc							
Sintra							

Caractéristiques Techniques Normatives (EN 1304)

Information	Planéité (régularité de la forme)	Bombement	Résistance au gel	Résistance à la flexion	Perméabilité	Traçabilité	Réaction au feu	Comportement vis-à-vis du feu extérieur	Espacement entre les liteaux
Rouge	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Niveau A1	Jugé satisfaisant	
Blanc	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Niveau A1	Jugé satisfaisant	
Sintra	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Niveau A1	Jugé satisfaisant	
Valeur de la norme	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Classe 1 < 0,8	-	Classe A1	Jugé satisfaisant	±2%
Norme	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

La dernière date d'ajustement	Responsable de Qualité	Révision
Vérifié 11/03/2019		mar/19

Les produits UM sont conformes la directive 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COVERTURES POUR LA VIE



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company