

FICHE TÉCNIQUE - TUILE PASSAGE/VENTIL ADV PREMIUM MARS

FR

Dimensions Moyennes Déclarées (mm)

Pâte	Longueur	Larguer (b1)	Larguer (b2)
Rouge	445 mm	245 mm	
Pâte	Poids	Quantité	Garantie
Rouge	3,750 Kg	3/4 Un/10M2	50 ans



Selon la norme de produit EN 1304, des variations de $\pm 2\%$ sont acceptées par rapport aux valeurs moyennes déclarées des carreaux.

Caractéristiques d'Emballage Type Palette

Pâte	Longueur	Larguer	Hauteur	Volume (M3)	Poids	Unités par Emballage	Unités par Palette
Rouge	1,15 m	0,96 m			466 Kg	4 Un	120 Un

Caractéristiques Techniques Normatives (EN 1304)

Information	Planéité (Régularité de la Forme)	Retilinéarité	Résistance au Glace	Résistance à la Flexion	Imperméabilité	Traçabilité	Réaction au Feu	Comportement au Feu Extérieur	Espacement Moyen entre Liteaux
Rouge	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Niveau A1	Jugé satisfaisant	N/A
Valeur de la Norme	1,50%	1,50%	N1 - ≥ 150 N2 - ≥ 90 N3 - ≥ 30	> 1200 N	Méthode 2 Catégorie 1 <0.8	-	Classe A1	Jugé satisfaisant	$\pm 2\%$
Norme	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Dernière Date D'ajustement	Responsable de Qualité	Révision
Vérifié 12/04/2019		abr/19

Les produits UM sont conformes la directive 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COVERTURES POUR LA VIE



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company