

# FICHE TÉCNIQUE - TUILE COUR UM LUSA

FR

## Dimensions Moyennes Déclarées (mm)

Pâte	Longueur	Larguer (b1)	Larguer (b2)
Rouge	490 mm	185 mm	170 mm
Marron	490 mm	185 mm	170 mm

  

Pâte	Poids	Quantité	Garantie
Rouge	2,850 Kg	5/MI	30 ans
Marron	2,850 Kg	5/MI	30 ans



Selon la norme de produit EN 1304, des variations de  $\pm 2\%$  sont acceptées par rapport aux valeurs moyennes déclarées des carreaux.

## Caractéristiques d'Emballage Type Palette

Pâte	Longueur	Larguer	Hauteur	Volume (M3)	Poids	Unités par Emballage	Unités par Palette
Rouge	1,15 m	1,05 m			489 Kg	5 e 6	175 Un
Marron	1,15 m	1,05 m			489 Kg	5 e 6	175 Un

## Caractéristiques Techniques Normatives (EN 1304)

Information	Planéité (Régularité de la Forme)	Retilinéarité	Résistance au Glace	Résistance à la Flexion	Imperméabilité	Traçabilité	Réaction au Feu	Comportement au Feu Extérieur	Espacement Moyen entre Liteaux
Rouge	Conform	Conform	Resistant - N1 (>150 cycles)	N/A	100% Étang - Catégorie 1	Conform	Niveau A1	Jugé satisfaisant	N/A
Marron	Conform	Conform	Resistant - N1 (>150 cycles)	N/A	100% Étang - Catégorie 1	Conform	Niveau A1	Jugé satisfaisant	N/A
Valeur de la Norme	1,50%	1,50%	N1 - $\geq 150$ N2 - $\geq 90$ N3 - $\geq 30$	> 1200 N	Classe 1 < 0,8	-	Classe A1	Jugé satisfaisant	$\pm 2\%$
Norme	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Dernière Date D'ajustement	Responsable de Qualité	Révision
Vérifié 11/03/2019		mar/19

Les produits UM sont conformes la directive 89/106/CE

**UMBELINO MONTEIRO**  
COVERTURES POUR LA VIE



Rua do Arieiro nº 72,  
3105-222 Meirinhas | Portugal  
T +351 236 949 000  
F +351 236 949 049  
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W  
geral@umbelino.pt  
www.umbelino.pt

an etex company