

FICHE TÉCNIQUE - 60CM COUV D'EG UM CANUDO

FR

Dimensions (mm)

| Pâte | Longueur | Larguer (b1) | Larguer (b2) |
|--------|----------|--------------|--------------|
| Rouge | 600 mm | 170 mm | 140 mm |
| Blanc | 605 mm | 175 mm | 140 mm |
| Sintra | 605 mm | 175 mm | 140 mm |

| Pâte | Poids | Quantité | Garantie |
|--------|----------|----------|----------|
| Rouge | 2,800 Kg | 5 Un/ML | 35 ans |
| Blanc | 2,750 Kg | 5 Un/ML | 35 ans |
| Sintra | 2,750 Kg | 5 Un/ML | 35 ans |



Selon la norme de produit EN 1304, des variations de +/- 2% sont acceptées par rapport aux valeurs moyennes déclarées des carreaux.

Emballement

| Pâte | Longueur | Larguer | Hauteur | Volume | Poids | Unités par emballage | Unités par Palettes |
|--------|----------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---------------------|
| Rouge | 1,11 m | 1,10 m | | | 646 Kg | 6 Un | 252 Un |
| Blanc | 1,11 m | 1,10 m | | | 646 Kg | 6 Un | 252 Un |
| Sintra | 1,11 m | 1,10 m | | | 646 Kg | 6 Un | 252 Un |

Caractéristiques Techniques Normatives (EN 1304)

| Information | Planéité (régularité de la forme) | Bombement | Résistance au gel | Résistance à la flexion | Perméabilité | Traçabilité | Réaction au feu | Comportement vis-à-vis du feu extérieur | Espacement entre les liteaux |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---|------------------------------|
| Rouge | Selon la norme | Selon la norme | Résistant - N1 (>150 cycles) | Selon la norme | 100% Étang - Catégorie 1 | Selon la norme | Niveau A1 | Jugé satisfaisant | |
| Blanc | Selon la norme | Selon la norme | Résistant - N1 (>150 cycles) | Selon la norme | 100% Étang - Catégorie 1 | Selon la norme | Niveau A1 | Jugé satisfaisant | |
| Sintra | Selon la norme | Selon la norme | Résistant - N1 (>150 cycles) | Selon la norme | 100% Étang - Catégorie 1 | Selon la norme | Niveau A1 | Jugé satisfaisant | |
| Valeur de la norme | 1,50% | 1,50% | N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30 | > 1200 N | Classe 1 < 0,8 | - | Classe A1 | Jugé satisfaisant | ±2% |
| Norme | EN 1024 | EN 1024 | EN 539-2 | EN 538 | EN 539-1 | EN 1304 | EN 1304 | EN 1304 | EN 1024 |

| La dernière date d'ajustement | Responsable de Qualité | Révision |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| Vérfié 11/03/2019 | | mar/19 |

Les produits UM sont conformes la directive 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COUVERTURES POUR LA VIE



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company