

FICHA DE DATOS - TEJA VENT UM LUSA

ES

Dimensiones Medias Declaradas (mm)

Pasta	Longitud	Ancho (b1)	Ancho (b2)
Rojo	453 mm	252,43 mm	
Castaña	453 mm	252,43 mm	

Pasta	Peso	Rendimiento	Garantía
Rojo	3,400 Kg	3/4 Un/M2	30 años
Castaña	3,400 Kg	3/4 Un/M2	30 años



De acuerdo con la norma de producto, EN 1304, se aceptan variaciones de $\pm 2\%$ sobre los valores medios declarados de las tejas.

Características del Embalaje Tipo Palet

Pasta	Longitud	Ancho	Altura	Volumen (M3)	Peso	Unidades por Embalaje	Unidades por Palet
Rojo	1,15 m	1,05 m			502 Kg	4 e 5	136 Un
Castaña	1,15 m	1,05 m			502 Kg	4 e 5	136 Un

Características Técnicas (EN 1304)

Información	Planaridad (Regularidad de la Forma)	Retilinaridade	Resistencia au Hielo (método unico)	Resistencia a la Flexión	Impermeabilidad (Método 2)	Rastreabilidad	Reacción al Fuego	Comportamiento al Fuego Exterior	Espaciamento Medio entre Alas del Rastrel
Rojo	Conform	Conform	Resistente - N1 (>150 cycles)	N/A	100% Estanque - Categoría 1	Conform	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	N/A
Castaña	Conform	Conform	Resistente - N1 (>150 cycles)	N/A	100% Estanque - Categoría 1	Conform	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	N/A
Valor Estándar	1,50%	1,50%	N1 - ≥ 150 N2 - ≥ 90 N3 - ≥ 30	> 1200 N	Categoría 1 < 0,8	-	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	$\pm 2\%$
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Fecha de la Última Rectificación	Director de Calidad	Revisión
Verificado a 11/03/2019		mar/19

Los productos UM cumplen con la directiva 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
CUBIERTAS PARA TODA LA VIDA



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an **etex** company