

# FICHA DE DATOS - ESQ 4 PZS ADVANCE PREMIUM LUSA

ES

## Dimensiones Promedios declarados (mm)

| Pasta  | Longitud | Ancho (b1) | Ancho (b2) |
|--------|----------|------------|------------|
| Rojo   | 450 mm   | 490 mm     |            |
| Blanca | 445 mm   | 470 mm     |            |
| Sintra | 445 mm   | 470 mm     |            |

| Pasta  | Peso      | Rendimiento | Garantía |
|--------|-----------|-------------|----------|
| Rojo   | 11,000 Kg |             | 50 años  |
| Blanca | 10,100 Kg |             | 50 años  |
| Sintra | 10,100 Kg |             | 50 años  |



De acuerdo con la norma de producto, EN 1304, se aceptan variaciones de +/- 2% sobre los valores medios declarados de las tejas.

## Embalaje

| Pasta  | Longitud | Ancho  | Altura | Volumen              | Peso   | Unidades por Embalaje | Unidades por Palets |
|--------|----------|--------|--------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|
| Rojo   | 1,20 m   | 0,80 m | 0,41 m | 0,394 m <sup>3</sup> | 176 Kg | 1 Un                  | 16 Un               |
| Blanca | 1,20 m   | 0,80 m | 0,41 m | 0,394 m <sup>3</sup> | 162 Kg | 1 Un                  | 16 Un               |
| Sintra | 1,20 m   | 0,80 m | 0,41 m | 0,394 m <sup>3</sup> | 162 Kg | 1 Un                  | 16 Un               |

## Características Técnicas (EN 1304)

| Información    | Planaridad (Regularidad forma) | Retilinearidade | Resistencia a la helada (método simple) | Resistencia a la flexión | Impermeabilidad (Método 2)  | Rastreabilidad | Reacción al fuego (clase A) | Comportamiento al fuego exterior | Listones de espaciado |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Rojo           | En Conformidad                 | En Conformidad  | Resistente - N1 (>150 ciclos)           | En Conformidad           | 100% Estanque - Categoría 1 | En Conformidad | Clase A1                    | Juzgado Satisfactorio            |                       |
| Blanca         | En Conformidad                 | En Conformidad  | Resistente - N1 (>150 ciclos)           | En Conformidad           | 100% Estanque - Categoría 1 | En Conformidad | Clase A1                    | Juzgado Satisfactorio            |                       |
| Sintra         | En Conformidad                 | En Conformidad  | Resistente - N1 (>150 ciclos)           | En Conformidad           | 100% Estanque - Categoría 1 | En Conformidad | Clase A1                    | Juzgado Satisfactorio            |                       |
| Valor Estándar | 1,50%                          | 1,50%           | N1 - >=150<br>N2 - >=90<br>N3 - >=30    | > 1200 N                 | Categoría 1 < 0,8           | -              | Clase A1                    | Juzgado Satisfactorio            | ±2%                   |
| Norma          | EN 1024                        | EN 1024         | EN 539-2                                | EN 538                   | EN 539-1                    | EN 1304        | EN 1304                     | EN 1304                          | EN 1024               |

| Fecha de la última rectificación | Director de Calidad | Revisión |
|----------------------------------|---------------------|----------|
| Verificado a 12/04/2019          |                     | abr/19   |

Los productos UM cumplen con la directiva 89/106/CE

**UMBELINO MONTEIRO**  
CUBIERTAS PARA TODA LA VIDA



Rua do Arieiro nº 72,  
3105-222 Meirinhas | Portugal  
T +351 236 949 000  
F +351 236 949 049  
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W  
geral@umbelino.pt  
www.umbelino.pt

an etex company