

# FICHA TÉCNICA - TOPO CUMEEIRA ADVANCE PREMIUM LUSA

PT

## Dimensões Médias Declaradas (mm)

| Pasta    | Comprimento | Largura (b1) | Largura (b2) |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| Vermelha | 250 mm      | 225 mm       | 125 mm       |
| Branca   | 255 mm      | 228 mm       | 126 mm       |
| Sintra   | 255 mm      | 228 mm       | 126 mm       |

| Pasta    | Peso   | Rendimento | Garantia |
|----------|--------|------------|----------|
| Vermelha | 1,2 Kg |            | 50 anos  |
| Branca   | 1,0 Kg |            | 50 anos  |
| Sintra   | 1,0 Kg |            | 50 anos  |



De acordo com a norma de produto, EN 1304, são aceites variações de +/- 2% sobre os valores médios declarados das telhas.

## Características da Embalagem tipo Palete

| Pasta    | Comprimento | Largura | Altura | Volume | Peso   | Unid por Molho | Unid por Palete |
|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|----------------|-----------------|
| Vermelha | 1,20 m      | 0,80 m  | NA     |        | 174 Kg | 4 Un           | 144 Un          |
| Branca   | 1,20 m      | 0,80 m  |        |        | 151 Kg | 4 Un           | 144 Un          |
| Sintra   | 1,20 m      | 0,80 m  |        |        | 151 Kg | 4 Un           | 144 Un          |

## Características Técnicas Normativas (EN 1304)

| Informação     | Planaridade (Regularidade da forma) | Retilinearidade | Resistência ao gelo (Método Único)   | Resistência à flexão | Impermeabilidade (Método 2) | Rastreabilidade | Reação ao fogo (Classe A) | Comportamento ao fogo exterior | Espaçamento do ripado |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Vermelha       | Conforme                            | Conforme        | Resistente - N1 (>150 ciclos)        | Conforme             | 100% Estanque - Categoria 1 | Conforme        | Classe A1                 | Julgado Satisfatório           |                       |
| Branca         | Conforme                            | Conforme        | Resistente - N1 (>150 ciclos)        | Conforme             | 100% Estanque - Categoria 1 | Conforme        | Classe A1                 | Julgado Satisfatório           |                       |
| Sintra         | Conforme                            | Conforme        | Resistente - N1 (>150 ciclos)        | Conforme             | 100% Estanque - Categoria 1 | Conforme        | Classe A1                 | Julgado Satisfatório           |                       |
| Valor da Norma | 1,50%                               | 1,50%           | N1 - >=150<br>N2 - >=90<br>N3 - >=30 | > 1200 N             | Categoria 1 < 0,8           | -               | Classe A1                 | Julgado Satisfatório           | ±2%                   |
| Norma          | EN 1024                             | EN 1024         | EN 539-2                             | EN 538               | EN 539-1                    | EN 1304         | EN 1304                   | EN 1304                        | EN 1024               |

| Data da última retificação | Diretor Geral | Revisão |
|----------------------------|---------------|---------|
| Verificado a 01/10/2021    | Pedro Valente | out/21  |

Os produtos UM cumprem a diretiva 89/106/CE



Rua do Arieiro N.º 72 · 3105-222 Meirinhas Portugal  
 T. +351 236 949 000 (chamada para rede fixa nacional)  
 GPS 39° 50'57"N, 8° 42' 44"W E. geral@umbelino.pt



www.umbelino.pt

