

FICHE TÉCNIQUE - DEMI TUILE ADVANCE PREMIUM LUSA

FR

Dimensions moyennes déclarées (mm)

Pâte	Longueur	Larguer (b1)	Larguer (b2)
Rouge	445 mm	125 mm	
Blanc	457 mm	125 mm	
Sintra	457 mm	125 mm	

Pâte	Poids	Quantité	Garantie
Rouge	1,750 Kg		50 ans
Blanc	1,700 Kg		50 ans
Sintra	1,700 Kg		50 ans



Selon la norme de produit EN 1304, des variations de +/- 2% sont acceptées par rapport aux valeurs moyennes déclarées des carreaux.

Emballement

Pâte	Longueur	Larguer	Hauteur	Volume	Poids	Unités par Emballage	Unités par Palettes
Rouge	1,15 m	1,05 m	NA		410 Kg	5 Un	225 Un
Blanc	1,15 m	1,05 m			383 Kg	5 Un	225 Un
Sintra	1,15 m	1,05 m			383 Kg	5 Un	225 Un

Caractéristiques Techniques Normatives (EN 1304)

Information	Planéité (régularité de la forme)	Bombement	Résistance au gel	Résistance à la flexion	Imperméabilité	Traçabilité	Réaction au feu	Comportement vis-à-vis du feu extérieur	Espacement entre les liteaux
Rouge	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Classe A1	Jugé satisfaisant	
Blanc	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Classe A1	Jugé satisfaisant	
Sintra	Selon la norme	Selon la norme	Résistant - N1 (>150 cycles)	Selon la norme	100% Étang - Catégorie 1	Selon la norme	Classe A1	Jugé satisfaisant	
Valeur de la norme	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Classe 1 < 0,8	-	Classe A1	Jugé satisfaisant	±2%
Norme	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

La dernière date d'ajustement	Responsable de Qualité	Révision
Vérifié 12/04/2019		abr/19

Les produits UM sont conformes la directive 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
COVERTURES POUR LA VIE



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company