

FICHA DE DATOS - PIRÁMIDE MINI ADVANCE PREMIUM LUSA

ES

Dimensiones Promedios declarados (mm)

Pasta	Longitud	Ancho (b1)	Ancho (b2)
Rojo	165 mm	100 mm	
Blanca	165 mm	100 mm	
Sintra	165 mm	100 mm	

Pasta	Peso	Rendimiento	Garantía
Rojo	0,250 Kg		5 años
Blanca	0,250 Kg		5 años
Sintra	0,250 Kg		5 años



De acuerdo con la norma de producto, EN 1304, se aceptan variaciones de +/- 2% sobre los valores medios declarados de las tejas.

Embalaje

Pasta	Longitud	Ancho	Altura	Volumen	Peso	Unidades por Embalaje	Unidades por Palets
Rojo							
Blanca							
Sintra							

Características Técnicas (EN 1304)

Información	Planaridad (Regularidad forma)	Retilinearidade	Resistencia a la helada (método simple)	Resistencia a la flexión	Impermeabilidad (Método 2)	Rastreabilidad	Reacción al fuego (clase A)	Comportamiento al fuego exterior	Listones de espaciado
Rojo	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 ciclos)	En Conformidad	100% Estanque - Categoría 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	
Blanca	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 ciclos)	En Conformidad	100% Estanque - Categoría 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	
Sintra	En Conformidad	En Conformidad	Resistente - N1 (>150 ciclos)	En Conformidad	100% Estanque - Categoría 1	En Conformidad	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	
Valor Estándar	1,50%	1,50%	N1 - >=150 N2 - >=90 N3 - >=30	> 1200 N	Categoría 1 < 0,8	-	Clase A1	Juzgado Satisfactorio	±2%
Norma	EN 1024	EN 1024	EN 539-2	EN 538	EN 539-1	EN 1304	EN 1304	EN 1304	EN 1024

Fecha de la última rectificación	Director de Calidad	Revisión
Verificado a 11/03/2019		mar/19

Los productos UM cumplen con la directiva 89/106/CE

UMBELINO MONTEIRO
CUBIERTAS PARA TODA LA VIDA



Rua do Arieiro nº 72,
3105-222 Meirinhas | Portugal
T +351 236 949 000
F +351 236 949 049
GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W
geral@umbelino.pt
www.umbelino.pt

an etex company