



Certificado nº TEL-004/2023
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Advance Premium Lusa
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Advance Premium Lusa

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

410/19, 334/20, 337/20, 254/21, 2511/21, 2512/21 e/and 8/2023
/ CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios/Reports CERTIF n.º 19009, 20003, 21002, 21026 e/and 23003

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2024-05-26

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no.:

TEL-017/2021

Data de emissão:
Date of issue:

2023-02-27



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 2 (duas) páginas
This Certificate includes one Annex with 2 (two) pages



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-004/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato <i>Format</i>	Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i>			
Referências <i>Type References</i>	Advance Premium Lusa Vermelho Advance Premium Lusa Açores Advance Premium Lusa Coimbra Advance Premium Lusa Eclipse Advance Premium Lusa Vidrado Castanho Advance Premium Lusa Vidrado Azul Celeste	Advance Premium Lusa Vidrado Verde Musgo Advance Premium Lusa Vermelho Envelhecido Advance Premium Lusa Castanho Advance Premium Lusa Vidrado Vermelho Advance Premium Lusa Vidrado Preto Advance Premium Lusa Vidrado Azul		
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Vermelha <i>Red</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior¹ <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo¹ <i>Reaction to fire</i>
445x249	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1

Formato <i>Format</i>	Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i>			
Referências <i>Type References</i>	Advance Premium Lusa Branco ² Advance Premium Lusa Vidrado Areia	Advance Premium Lusa Vilamoura ²		
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Branca <i>White</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior¹ <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo¹ <i>Reaction to fire</i>
457x255	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1

Observações <i>Remarks</i>	1. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i> 2. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / <i>Products with superficial hydrophobic agent treatment</i>
--------------------------------------	--

Data de emissão:
Date of issue: 2023-02-27



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

IPAC
acreditação

C0004
ISO/IEC 17065
Produtos



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-004/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References	Advance Premium Lusa Sintra ¹			
Cor da pasta Ceramic body colour	Rosa Sintra Sintra Pink			
Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior² External fire performance	Reação ao fogo² Reaction to fire
457x255	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)	B _{roof}	A1
Observações Remarks	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / Products with superficial hydrophobic agent treatment 2. Classificada sem necessidade de ensaios / Classified without the need for testing Decisão da Comissão 96/603/EC / Commission Decision 96/603/EC			

Data de emissão:
Date of issue:

2023-02-27



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

